



1. Maksymalny udźwig – 1,5t.
2. Maksymalna wysokość podnoszenia 320mm.



Rysunek niekompletny dla potrzeb dydaktycznych.

Nr	Nazwa części	Ilość	Materiał	Nr rys./nr normy	Uwagi
22	Łożysko kulkowe wzdłużne ø12	1			
21	Pierścień osadczy sprężynujący Z 8	2		PN–81/M–85111	
20	Podkładka 10	1		ANSI B18.22M	
19	Podkładka 6	1		ISO 7089	
18	Podkładka 8,4	1		PN–78/M–82007	
17	Nakrętka sześciokątna M6	1		ISO 4035	
16	Wkręty dociskowy M5x6	1		ISO 4026	
15	Śruba z gniazdem sześciokątnym M8x12	1		ISO 4762	
14	Element elastyczny	1	NBR	PKM–05–00–11	
13	Sworzeń 8x75	1	S235JR	PKM–05–00–10	
12	Sworzeń 8x50	1	S235JR	PKM–05–00–09	
11	Podkładka	1	S235JR	PKM–05–00–08	
10	Uchwyt	1	S235JR	PKM–05–00–07	
9	Tuleja	2	S235JR	PKM–05–00–06	
8	Tuleja	1	S235JR	PKM–05–00–05	
7	Drążek	1	S235JR	PKM–05–00–04	
6	Nakrętka M12LH	1	S235JR	PKM–05–00–03	
5	Ramie krótkie	1	S235JR	PKM–05–00–02	
4	Ramie długie	1	S235JR	PKM–05–00–01	
3	Korona	1	S235JR	PKM–05–03–00	
2	Śruba M12LH	1	S235JR	PKM–05–02–00	
1	Podstawa	1	S235JR	PKM–05–01–00	

Projektował:		Podziałka: 1:1	Masa:
Rysował: W. Witkowski	Data / Podpis		
Sprawdził:		Format: A2	Arkusz: 1/2
Zatwierdził:			

Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Budowy Maszyn
i Lotnictwa
Katedra Konstrukcji Maszyn

Podnośnik	Ilość sztuk:
Numer rysunku: PKM–05–00–00	Poz.: